

Masilla Flexible



Masilla Flexible

ACABADO TEXTURIZADO

Exterior e interior

FICHA TÉCNICA

ACABADO TEXTURIZADO

EXTERIOR - INTERIOR



Descripción

Masilla flexible de grano grueso, lista para usar para acabados texturizados en exteriores e interiores, con alta capacidad de llenado, fácil aplicación y alta elasticidad, es un excelente complemento de acabado sobre los sistemas de construcción en seco con placas de cemento Superboard® y sobre revoques o pañetes tradicionales.

Usos

- Acabados Texturizados sobre paredes exteriores e interiores, cielos rasos, aleros.
- Acabados Texturizados sobre placas de cemento Superboard, placas de yeso Gyplac, mampostería de concreto y arcilla, revoque, estucos, piedras, granitos y superficies de madera.
- Resanes o reparaciones de superficies como: pantallas de concreto, revoques o pañetes
- Como acabado texturizado de superficies tratadas con Masilla Superboard® Acabado.
- Producto desarrollado como parte del "Sistema de Tratamiento de Juntas Superboard" y su uso está dirigido a dar acabado texturizado a la superficie.

Ventajas

- Alta Flexibilidad y elasticidad
- Alta adherencia en superficies previamente pintadas.
- Aplicación fácil, rápida y limpia.
- No presenta cuarteamiento, fisura, ni desmoronamiento.
- Excelente adherencia en mampostería de cemento y ladrillo, pantallas de concreto, morteros.
- No requiere tiempos de fraguado.

Presentación y almacenamiento

La Masilla Superboard® Acabado Texturizado se comercializa en cuñete de 26 kg.

- Almacenar bajo techo en superficies niveladas y en lugares ventilados entre 5° y 30°C.
- Proteger el recipiente de la exposición directa y prolongada al sol
- Almacene dos (2) cuñetes sobrepuestos y hasta cuatro (4) interponiendo una placa plana sobre los dos primeros.
- El producto en su empaque original tiene una vida útil de 12 meses después de su fecha de fabricación.
- Después de abierto, el producto restante tiene una duración de 3 meses almacenado en un lugar fresco y bien tapado.

Propiedades

Rendimiento aproximado en:

Preacabado de paredes de Superboard®	11 a 15 m² / cuñete (2 manos)
Pared nueva en pantallas de concreto revitado	5 a 6 m² / cuñete
Pared nueva en ladrillo liso revitado	4 a 5 m² / cuñete
Pared nueva en ladrillo rayado	3 a 4 m² / cuñete

Para determinar el rendimiento real es necesario tener presente las pérdidas por aplicación e irregularidades de la superficie.

Datos técnicos

Color Blanco	Consistencia Pastosa
Densidad	1.67 + 0,05 g/cm ³
Viscosidad	300.000 a 350.000
VOC,g/l	8,5- 9,5
% de sólidos	>80

Modo de empleo

- La superficie debe estar seca, entre 15° y 30°C de temperatura, libre de grasas, polvo y sustancias extrañas que impidan la adherencia del producto.
- En acabados sobre placas Superboard®, verifique que se haya dado un correcto secado a Masilla Superboard® Juntas Invisibles® en las uniones entre placas.
- Aplicar un puente de adherencia a base de resina acrílica sobre la superficie (verificado previamente con pruebas de adherencia) diluido con agua en proporción 1:4.
- Mezcle el producto brevemente para homogenizar su consistencia.
- Aplicar con llana una primera capa de Masilla Superboard® Acabado Texturizado sobre la superficie ya tratada. Deje secar por un período aproximado de 8 horas.
- Aplicar una segunda capa del producto sobre la superficie y permita nuevamente el tiempo de secado. Asegure que la aplicación sea lo más pareja posible, dada la dificultad de lijado de esta masilla por su nivel de elasticidad.
- Para dar acabado final a la superficie utilice Pintura Flexible Superboard® Fachada.

Limpieza de las herramientas

Lave las herramientas con agua, no utilice solventes.

Limitaciones, precauciones y medidas de seguridad

- Producto no inflamable
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto prolongado del producto con la piel.
- No ingerir, no inhalar; esta masilla es irritante para los ojos y para las mucosas, en caso de contacto, lave la parte afectada con abundante agua limpia, no frote y consulte al médico.
- No debe emplearse en superficies excesivamente húmedas ni en construcciones industriales de ambientes muy ácidos o alcalinos.
- No usar sobre ladrillos esmaltados, vidrios, pisos, escalones o sobre superficies que van a estar en contacto directo con alimentos.
- Se recomienda el uso de guantes y gafas durante la manipulación del producto.
- Lave constantemente las herramientas.

Seguridad Ambiental:

- No existe información que indique que este producto es perjudicial para el Medio Ambiente. Los desechos o residuos se deben disponer en rellenos sanitarios o escombreras autorizadas.
- El empaque del producto es reciclable y reutilizable.
- Evite que el producto o sus residuos sean vertidos en fuentes de agua o alcantarillados.
- Para ampliar la información sobre medidas de seguridad y manejo ambiental, consulte la hoja de Seguridad del Producto.

Masilla Flexible



ACABADO TEXTURIZADO

EXTERIOR - INTERIOR

Otros productos complementarios del sistema

Placas Superboard®: Placas de cemento para la construcción de paredes, fachadas y cielos rasos.

Cinta de fibra de vidrio Superboard®: Cinta de refuerzo para la junta entre placas.

Masilla Superboard Juntas Invisibles®: Masilla para pegado de la cinta y relleno de la junta.

Masilla Superboard® Acabados Liso: Masilla para dar acabado plano y liso a toda la superficie.

Pintura Flexible Superboard® Fachadas: Pintura flexible para interiores y exteriores



OF. PRINCIPAL

Av. Cra 19 No. 120-71 Of. 506
Bogotá D.C., Cundinamarca
PBX: (57)(1) 355 3500

ETEX Manizales

Km 14, vía al Magdalena,
Manizales, Caldas, Colombia
Tel: 6 8747747
Enlace (01 8000 966200)

ETEX Cartagena

Km 1 Variante Mamonal - Gambote,
Tel: Cartagena Bolivar, Colombia
(57) (5) 677 8600

www.etex.com.co